

# Technische Daten



## MOBILES KLIMAGERÄT ULISSE

MODELL INNENGERÄT		ULISSE 10 CLA	ULISSE 13 PCLA	ULISSE 10 HLA
<b>STEUERUNG</b>		Infrarotfernbedienung (Standard)		
Kühlleistung	kW	2,98	3,5	2,98
Heizleistung	kW	--	--	3,34
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50		
Leistungsaufnahme (Kühlen/Heizen)	kW	1.03	1.48	1.05 / 1.05
Betriebsstrom (Kühl./Heiz.)	A	4.8	7.0	5.0 / 5.0
Absicherung (Träge)	A	10	13	10
<b>INNENGERÄT</b>		Farbe: Ähnlich Frühlingsweiss		
Abmessungen Innengerät (BxHxT)	mm	580X790X270	580X790X270	580X790X270
Gewicht Innengerät	kg	44	44	45
Lüfterstufen		3 + Auto		
Luftmenge	m³/h	270 / 340 / 370	340 / 790 / 450	
Gewicht Innengerät	kg	44	44	45
<b>AUSSENGERÄT</b>				
Abmessungen Aussengerät (BxHxT)	mm	440X435X245	440X490X245	440X435X245
Gewicht Aussengerät	kg	8.5	15	15
Einsatzgrenzen Aussengerät (Max.)	°C	Kühlen: +10°C ~ +43°C Heizen: -15°C ~ +21°C		
<b>ELEKTROANSCHLÜSSE</b>				
Spannungsversorgung		(230V AC) 3 x 1.5mm² (L/N/PE)		
Zuleitung		Anschlusskabel mit Stecker (2m)		
<b>KÄLTEKREISLAUF</b>		Kältemittel R-410A		
Länge Kältemittel-Verbindungsleitung Standard	m	2	2	2
Kältemittel-Verbindungsleitung Verlängerungskitt	m	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Kältemittel-Verbindungsleitung max.	m	6	6	6
Höhenunterschied max. ab Geräteunterkante Aussengerät höher Aussengerät tiefer	m	1.5 5	1.5 5	1.5 5